



**COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO**  
 Provincia di Cosenza

Al Dipartimento di  
 Prevenzione Medica della ASP di  
87100 COSENZA

All'A.R.P.A. Cal di  
87100 COSENZA

**"SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER IL CENSIMENTO DI EDIFICI/SUOLI  
 CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO"**

(da compilare per ogni immobile, pubblico o privato)

Ai sensi dell'Art. 6 della Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14

Il / la sottoscritto Cognome ..... Nome .....  
 nato a ..... prov. .... Il ...../...../.....  
 residente in Via/P.zza ..... n. ... Frazione / Località .....

CAP ..... Comune ..... Provincia .....

Codice Fiscale .....

Telefono ..... Fax .....

Indirizzo di posta elettronica .....

in qualità di:  proprietario  amministratore condominio  rappresentante legale  
 altro:

dichiara

**1. Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto**

Via/P.zza ..... N. ... Frazione / Località .....

CAP ..... Comune ..... Provincia .....

In caso di ditta/società/ struttura aperta al pubblico [vedi (\*) punto 2], indicare la denominazione:

.....

## 2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amianto

- Abitazione     Uffici  
 Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (\* specificare) .....  
 Fabbrica/Azienda  
 Altro (specificare) .....

(\*) Scuole di ogni ordine e grado - Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) - Uffici della pubblica amministrazione - Impianti sportivi, palestre, piscine - Alberghi e Case alloggio - Centri commerciali - Istituti penitenziari - Cinema, teatri, sale convegni - Biblioteche - Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)

## 3. Luogo dove è presente l'amianto (è possibile allegare una immagine del luogo):

- Fabbricato  
 Impianto  
 Deposito in area coperta  
 Deposito su terreno  
 Amianto naturale

## 4. Coordinate geografiche

Latitudine Nord .....

Longitudine Est.....

## 5. Tipo di materiale contenente amianto in matrice compatta

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Coperture      | <input type="checkbox"/> Condotte d'aria  |
| <input type="checkbox"/> Serbatoi       | <input type="checkbox"/> Tubazioni        |
| <input type="checkbox"/> Canne fumarie  | <input type="checkbox"/> Quadri elettrici |
| <input type="checkbox"/> Pavimentazione | <input type="checkbox"/> Pannelli         |
| <input type="checkbox"/> Altro .....    | <input type="checkbox"/> Altro .....      |

## 6. L'amianto è:    Confinato    non confinato (\*)

(\*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

## 7. Il sito con presenza di l'amianto è    Accessibile (\*\*) (\*\*) Accessibile = possibilità di accedere al sito

non accessibile

## 8. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto

Parametro	Amianto in matrice friabile		Amianto in matrice compatta	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini, eternit	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa (aaaa)				
Quantità (Kg o m <sup>3</sup> )				
Superficie esposta alle intemperie (m <sup>2</sup> )				
Stato di conservazione (*)				

Condizione del materiale con amianto (**)				
---	--	--	--	--

(\*) Danneggiato meno del 10 % (<10%) / più del 10% (> 10%)

(\*\*) Friabile – Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale)

**8. Vi è attività nel sito con amianto**                     SI                     NO (Dismessa)

**9. È stato programmato l'intervento di bonifica**                     SI                     NO

**10. (se Sì) Tipo d'intervento programmato:**                     Rimozione                     Confinamento

Altro .....

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma del dichiarante (leggibile e per esteso)

Allegare :

- 1) planimetria con numerazione dei locali interessati dalla presenza di amianto ;
- 2) fotografie del materiale contenente amianto e del contesto (edificio/area);
- 3) certificato di Visura catastale

## GLOSSARIO

**AMIANTO:** gruppo di minerali presenti in natura, costituito dai seguenti silicati fibrosi: amianti serpentini (crisotilo), amianti anfiboli (actinolite, amosite, antofihlite, crocidolite, tremolite).

**BONIFICA:** interventi tecnici sui materiali contenenti amianto finalizzato ad eliminare il pericolo di rilascio di fibre di amianto nell'ambiente; usualmente si riferisce alla rimozione

**CEMENTO-AMIANTO:** miscela costituita dall'85-90% di cemento Portland e dal 10-15% di amianto. Usualmente il tipo di amianto utilizzato è crisotilo (amianto bianco). In passato, fino al 1986, è stato comunque fatto uso anche di crocidolite (amianto blu) o di amosite (amianto bruno). Il cemento amianto è un materiale compatto, che può rilasciare fibre se tagliato, abraso, perforato, oppure se deteriorato col tempo o da agenti atmosferici.

**CENSIMENTO:** identificazione delle situazioni di potenziale pericolo determinate dall'amianto, quali edifici, imprese, siti estrattivi di amianto o minerali contaminati, siti industriali dismessi inquinati da amianto, pietre verdi.

**CONFINAMENTO:** metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.

**ETERNIT:** denominazione commerciale del cemento amianto.

**INCAPSULAMENTO:** metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nel trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

**MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO:** manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da amianto, con o senza aggiunta di altre fibre.

**MATRICE COMPATTA:** materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.), come il cemento amianto e il vinyl amianto.

**MATRICE FRIABILE:** materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

**RIMOZIONE:** metodo di bonifica consistente nell'eliminazione dei manufatti contenenti amianto. E' il più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio.

**SOVRACOPERTURA:** intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo.